

At your side.
brother®

FAX-8360P



FAX-8360P **La communication et l'efficience de votre organisation**

- Fonction en arrière-plan
- Capacité de 250 feuilles
- Cassette de papier en option (capacité totale de 500 feuilles)
- Bac d'alimentation pour 30 pages
- 232 numéros abrégés



33.6kbps Super G3 Modem



32 One-touch Dials



8MB Memory-
Expandable with Optional
16/32MB DIMM



200 Speed Dials

FAX

La communication de votre entre- et l'efficiency de votre organisa-

FAX-8360P

En combinant des innovations technologiques avec une large gamme de fonctions pour la copie et la télécopie, le télécopieur FAX-8360P offre à la communication de votre entreprise un outil performant et de qualité.



360°
prise
on



Fonctions

Rapidité et qualité dans la transmission des télécopies

Avec son modem Super G3 de 33 600 bps, le télécopieur FAX-8360P permet d'expédier plus rapidement des documents sur papier puisque la vitesse de transmission n'est que de 2 secondes par page, d'où une amélioration de l'efficacité au travail et une diminution des coûts. Les télécopies sont toujours d'excellente qualité grâce à l'échelle de 64 niveaux de gris et aux fonctions de résolution fine et super fine qui garantissent une parfaite lisibilité des tout petits caractères et des détails de dessins ou de photos.

Composition rapide des numéros

Les numéros d'appels des principaux contacts, clients et fournisseurs peuvent être programmés en mémoire. Les 32 touches d'appel direct et les 200 numéros abrégés facilitent la composition des numéros d'appel des correspondants réguliers.

Fonctions sécurisées

L'utilisateur peut définir un code personnel d'accès pour empêcher tout emploi abusif de l'appareil, notamment des fonctions d'envoi, de copie et de programmation. Dans ce cas, les télécopies venant de correspondants sont maintenues en mémoire et ne sont imprimées qu'à partir du moment où le mode sécurisé est désactivé.

Grand confort d'utilisation

Pour accélérer le travail et faciliter l'utilisation, notamment avec des documents importants, il est possible de glisser jusqu'à 30 pages à la fois dans le bac d'envoi automatique du FAX-8360P.

Multi-tâches pour plus d'efficacité

Afin d'offrir un maximum d'efficacité, le FAX-8360P vous permet de charger des documents dans la mémoire du télécopieur pendant qu'il envoie ou reçoit d'autres messages. Ceux que vous venez de mettre seront envoyés dès que la ligne sera libre. Ainsi, le travail se fait de façon beaucoup plus fluide.

Performances supérieures au niveau copie

Non seulement le FAX-8360P vous offre des fonctions de télécopie supérieures pour votre environnement bureautique, mais il possède aussi des fonctions de copie qui se révèlent rapidement indispensables. Le FAX-8360P réalise d'abord des copies de haute qualité avec une résolution de 600x300 ppp à la vitesse de 14 copies/minute. Il peut également tirer jusqu'à 99 copies de chaque page introduite dans le bac automatique. Enfin, il présente deux caractéristiques très utiles, la première étant de pouvoir comprimer 2 ou 4 pages sur une seule, la seconde étant un zoom de 50 à 200 pour cent par incrément de 1 pour cent.

Extensibilité en fonction de vos besoins

Capacité de papier

Le FAX-8360P possède dans son équipement standard une cassette de 250 feuilles. Vous pouvez toutefois lui adjoindre une cassette supplémentaire qui double la capacité afin de ne pas avoir à le recharger trop souvent si le trafic de télécopies est important.

Mémoire

Le FAX-8360P est livré avec une mémoire de 8 MB qui permet de conserver pendant quatre jours jusqu'à 500 pages envoyées et jusqu'à 500 pages reçues, si par exemple il n'y a plus de papier dans la cassette. Pour des besoins plus grands, cette mémoire résidente peut être portée à 40 MB par l'adjonction de barrettes DIMM en option de 16 ou 32 MB.

*Feuille standard ITU-T no 1 avec codageJBIG et résolution standard.

FAX-8360P

Spécifications techniques



Toner & Drum

Généralités

Unité	laser
Vitesse du modem	33 600 bps
Vitesse de transmission	2 secondes*
Compatibilité ITU-T	Super G3
Compression de données	MH / MR / MMR /JBIG
Processeur	RISC 100 MHz
Largeur des documents (entrants et sortants)	jusqu'à 216 mm
Alimentation automatique des documents	jusqu'à 30 feuillets
Capacité de papier	250 feuillets (capacité de 500 feuillets avec 2ème cassette en option)
Commande d'utilisation des cassettes	fonction permettant de dévier la seconde cassette à une tâche précise, par exemple uniquement les télécopies entrantes
Bac de réception du papier	jusqu'à 150 feuillets
Affichage à cristaux liquides	2 lignes de 16 caractères
Programmation	programmation des options et des réglages facilitée par des menus logiques sur l'écran à cristaux liquides
Conservation de l'heure	conserve la date et l'heure en mémoire pendant 9 heures au max.
Capacité totale de la mémoire	8 MB RAM extensible à 40 MB avec des barrettes DIMM de 16 ou 32 MB
Conservation en mémoire	jusqu'à 4 jours
Mémoire sécurisée	Empêche l'accès de personnes non autorisées au télécopieur

Télécopieur

Recomposition automatique	recomposition automatique si le numéro appelé est occupé
Touches d'appel préselectionnées	32 possibilités pour l'appel automatique d'un numéro prémémorisé
Numéros abrégés	appel automatique de 200 numéros prémémorisés
Groupes de destinataires	6 au maximum
Chaînes de numéros	possibilité de mémoriser des éléments de très longs numéros d'appel à la place de numéros d'appel abrégés
Identification de l'expéditeur	ligne d'information qui apparaît au haut de chaque page télécopiée
Répertoire téléphonique	liste alphabétique électronique des numéros abrégés et des groupes d'appel
Volumes de voix et de sonnerie	3 niveaux + déconnexion du son
Commutation fax/téléphone	reconnaissance automatique des appels pour la voix ou la télécopie
Résolution superfine	permet une transmission de qualité pour des documents très détaillés ou écrits en tout petits caractères
Echelle de gris	64 niveaux
Contraste	à choix: automatique, léger et appuyé
Activation à distance	transfère un appel de fax au télécopieur s'il y a été répondu sur un autre téléphone
Envoi différé	jusqu'à 50 envois
Appel de télécopies	standard, sécurisé
Scannage rapide	diminue le temps de numérisation en stockant un fax scanné en mémoire avant de l'envoyer; env. 2 secondes par page
Mémoire de transmission	jusqu'à 500 pages A4*
Réception avec cassette vide	jusqu'à 500 pages A4*
Envoi de circulaires	possibilité d'envoyer le même message à 282 destinataires différents, 50 destinataires en mode manuel

Transmission par lots

Réduction automatique

Correction d'erreurs (ECM)

Fonction en arrière-plan

Retransmission de télécopies reçues

Accès à distance

Récupération à distance de télécopies

transfère en un seul envoi des documents dans plusieurs mémoires du télécopieur d'un même destinataire
réduction automatique au format A4 lorsque le message reçu a une longueur comprise entre 297 et 350 mm
détecte les erreurs en cours de transmission et renvoie la page qui eu des erreurs si le télécopieur connecté à le même dispositif de correction ECM

permet à l'utilisateur d'effectuer simultanément deux opérations
renvoie une télécopie reçue en mémoire à un autre numéro d'appel préprogrammé
possibilité d'accéder au télécopieur depuis un téléphone avec touches à fréquences vocales
possibilité de récupérer des télécopies à distance à partir d'un téléphone avec touches à fréquence vocale

Copie

Vitesse

14 pages/minute au maximum

Temps de préchauffage

environ 17 secondes pour la première copie depuis le mode prêt

à partir du mode prêt

environ 25 secondes depuis le mode veille

à partir du mode veille

600 x 300 ppp au maximum

Résolution

peut tirer jusqu'à 99 copies de chaque page insérée dans le bac de chargement automatique, empilées ou triées

Multicopie / empilage / tri

réduit deux ou quatre pages A4 sur une seule

Copie 2 ou 4 pages sur 1

de 50 à 200 % par pas de 1 pour cent

Zoom

Listes et rapports

Rapport d'activité

infos sur les 200 dernières télécopies entrantes ou sortantes

Rapport de transmission

détails de la transmission après chaque envoi

Page de garde électronique

possibilité de créer une page de couv. accomp. chaque envoi

Aide

impression d'une liste des principales opérations et fonctions

Réglages du système

sur pression de la touche des rapports

Bulletins de commande

impression d'une liste des réglages actuels de l'appareil

impression d'un bulletin de commande d'accessoires et de

consommables à télécopier à votre fournisseur Brother

Interface

Interface pour répondeur externe

interface permettant de connecter un répondeur externe au télécopieur

Poids, dimensions, consommation d'électricité

Dimensions

377 x 442 x 323 mm (largeur x profondeur x hauteur)

Poids

12 kg

Consommation

Veille: ≤ 10 W

Prêt: ≤ 70 W

Maximum: ≤ 940 W

Consommables

Toner:

TN-6300 (3 000 pages avec 5% de surface encrée)

Tambour:

TN-6600 (6 000 pages avec 5% de surface encrée)

DR-6000 (jusqu'à 20 000 pages avec un seul ordre d'impression)

* Feuille standard ITU-T no 1 avec codage JBIG et résolution standard.

Contact:

brother At your side.
®

Brother (Schweiz) AG, Täfernstrasse 30, 5405 Baden 5 Dättwil
Phone 056 484 11 11, Fax 056 484 11 22,
E-Mail: info@brother.ch, Internet: www.brother.ch,
Hotline pour questions techniques 0900 900 484
(Fr. -12/min. jusqu'à 2 min., ensuite Fr. 3.-/min.)
Modifications techniques réservées. 07/02 (2,5)